

OPIS TECHNICZNY MASZTU H=10 m Szer. 90cm

Przedmiot opracowania: Maszt jest kratownicą przestrzenną o przekroju trójkąta równobocznego o boku 90 cm montowany na budynkach do wysokości 20m w I strefie wiatrowej i w III strefie wiatrowej do wysokości 300m n.p.m. i I strefie oblodzeniowej. Maszt może być posadowiony na gruncie pod warunkiem adaptacji przez uprawnionego projektanta fundamentów dla występujących warunków gruntowo-wodnych.

Przeznaczenie masztu: Maszt służy do zainstalowania na nim anten sektorowych i panelowych do przekazu internetowego oraz kamer wizyjnych. Projektowany maszt nie wpływa na stan środowiska naturalnego. Dopuszczalne obciążenie od anten na wysokości 5m od szczytu masztu: powierzchnia do 2,5m² i ciężar 80kg/1,0m² i ciężar 40kg.

Ilość segmentów i waga: Maszt składa się z jednego segmentu schodzącego długości 5m i jednego elementu prostego o długości 5m o łącznej wadze około 55 kg.

Profile: Elementy kratownicy: krawężnik - Ø50x4 ; skratowanie poziome Ø25x2; skratowanie ukośne Ø30x2,5.

Materiał: Stop aluminium gatunku 6005A, stanT6.

Metoda spawania elementów: Elementy wykonywane są metodą TIG w osłonie argonu.

Podpora masztu: Stalowa, przegubowa mocowana do podłoża na 4 śruby M12 kl. 8.8.

Sposób łączenia: Segmenty masztu są nakładane na siebie (z wewnętrznym rurowym łącznikiem) i łączone ze sobą 3 trzpieniami ocynkowanymi M14 kl.8.8 poprzez dospawane tuleje boczne.

Odciągi: Maszt zabezpieczony jest odciągami z liny stalowej ocynkowanej o średnicy 6mm na dwóch poziomach (+4,0m; +8,0m). Przy 3 odciągach: należy rozmieszczać co 120°, w promieniu od 5,0m do 7,0m (od osi masztu). Wstępny naciąg lin =0,2cm. Liny z jednego poziomu powinny być naciągnięte tą samą siłą.

Serwisowanie: Wymagany jest okresowy przegląd naciągu lin (min 2 razy do roku). Pierwszy po 2 miesiącach. Niedopuszczalny jest montaż, gdy prędkość wiatru mierzona na wysokości 10m nad poziomem przyległego do terenu przekracza 10m/s.

Sposób montażu: Odciaży oraz podstawę masztu należy mocować do nośnych elementów konstrukcji budynku (żelbetowych lub murowanych) za pośrednictwem odpowiednich kotew i łączników. Dobór kotew i łączników, a w szczególności ich ilość, średnica, długość zakotwienia oraz miejsce mocowania powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Lokalizację masztu oraz miejsc i sposobu mocowania odciaży na budynku powinna wykonać osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Akcesoria do masztów (podstawowe)	Ilość (szt.)
Podstawa przegubowa stalowa	1
Śruby M22 kl. 8.8	2
Podkładki sprężynowe M22 oc.	2
Nakrętki sześciokątne M22 oc.	2
Podkładki zwykłe M22 oc.	4
Szpica odgromowa	1
Śruby M14 kl. 8.8	3
Podkładki sprężynowe M14 oc.	6
Nakrętki sześciokątne M14 oc.	6
Podkładki zwykłe M14 oc.	6
Zaślepka okrągła wewnętrzna	3
Projekt budowlany dla masztu o wysokości 10 m	1

Osprzęt do masztów (opcjonalnie)			
Osprzęt do masztów na 3 odciaży:		Osprzęt do masztów na 4 odciaży:	
Linka stalowa fi 6 (1x19) oc.	63 m	Linka stalowa fi 3 (1x19) oc.	84 m
Zaciski linowe 6 oc.	42 szt	Zaciski linowe 6 oc.	56 szt
Kausza do lin 6 oc.	12 szt	Kausza do lin 6 oc.	16 szt
Śruba rzymska kuta oko-oko 16x125	6 szt	Śruba rzymska kuta oko-oko 16x125	8 szt
Szekla 16	12 szt	Szekla 16	16 szt